

DAWN LED PANEL KNC1-24W 4000K 2160LM 120° IP20

Naziv: DAWN LED PANEL KNC1-24W 4000K 2160LM 120° IP20

Slika:



Šifra: #BM4247861726582059476

Barkod: 8605043212315

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 24 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 2160 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 35 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø220*36 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 44
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
BOJA SVETLA: NW (PRIRODNO BELA-NEUTRALNA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆI OD 0,9
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: DA -DA LI
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -30 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: KNC1-24W 4000K
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø210 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 40 KOM
UGR: MANJI OD 19
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 24 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

2,300.00 RSD *WEB CENA

2,530.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	24 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	2160 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	35 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø220*36 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 44
Način / tip montaže	ugradna
Boja svetla	NW (prirodno bela-neutralna)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veći od 0,9
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Da -DALI
Temperatura okruženja (°C)	-30 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNC1-24W 4000K
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø210 mm
Artikal	LED panel, ugradni
Transportno pakovanje	40 kom
UGR	manji od 19
Potrošnja elek. energije:	24 kWh / 1000h