

LED REFLEKTOR HB07-200W-4000K-IP65

Naziv: LED REFLEKTOR HB07-200W-4000K-IP65

Slika:



Šifra: #BM4248471726582412837

Barkod: 8605043212650

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED ZVONA

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 200 W
NAZIVNI NAPON: 100-277V AC, 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED-PHILIPS 3030
SVETLOSNI FLUKS: 26000±2000LM (130±10LM/W)
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: CRNA
PROSEČAN RADNI VEK: 100 000 H UZ (L85)
DIMENZIJE: Ø320 X 188 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA / VISEĆA (NA SAJLE)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.95
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): 30 °C DO +55 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: HB07-200W-4000K
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK10
ARTIKAL: LED ZVONO
TRAFO (DRAJVER): TOMCARLINE

CenaCena sa PDV: 36,700.00 RSD *WEB CENA
40,370.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	200 W
Nazivni napon	100-277V AC, 50/60Hz
Izvor svetlosti	SMD LED-Philips 3030
Svetlosni fluks	26000±2000lm (130±10lm/W)
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Crna
Prosečan radni vek	100 000 h uz (L85)
Dimenzije	Ø320 x 188 mm
Ugao rasipanja svetlosti	90°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	nadgradna / viseća (na sajle)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.95
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	30 °C do +55 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	HB07-200W-4000K
Stepen mehaničke zaštite	IK10
Artikal	LED zvono
Trafo (drajver)	Tomcarline