

LED PANEL U/Z KNC1-6W 6500K

Naziv: LED PANEL U/Z KNC1-6W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4247861726582444648

Barkod: 8606011399076

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 6 W
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 450 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 120 MM, H - 13 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 160°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: KNC1-6W
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 105 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 40 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 6 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

510.00 RSD *WEB CENA
561.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	6 W
Nazivni napon	85-265 V AC
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	450 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 120 mm, h - 13 mm
Ugao rasipanja svetlosti	160°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNC1-6W
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 105 mm
Artikal	LED panel, ugradni
Transportno pakovanje	40 kom
Potrošnja elek. energije:	6 Kwh / 1000h