

**LED SVETILJKA FGL03 9W 3000K 40° BELA**

Naziv: LED SVETILJKA FGL03 9W 3000K 40° BELA

Slika:



Šifra: #BM4248571726583381610

Barkod: 8605043214913

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 9 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD OSRAM  
SVETLOSNI FLUKS: 500 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H  
DIMENZIJE: 96X45X60 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 40°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAZIVNA STRUJA: 700MA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): 90RA  
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: FGL03  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 90X37MM  
ARTIKAL: UGRADNA LED SVETILJKA  
TRAFO (DRAJVER): EAGLERISE  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 9 KWH / 1000H

**Cena**Cena sa PDV: 5,000.00 RSD \*WEB CENA  
5,500.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	9 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	LED SMD Osram
Svetlosni fluks	500 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	50 000 h
Dimenzije	96x45x60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	40°
IP zaštita	IP 20
Nazivna struja	700mA
Indeks reprodukcije boje (CRI)	90Ra
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	FGL03
Dimenzije otvora za ugradnju	90x37mm
Artikal	Ugradna LED svetiljka
Trafo (drajver)	Eaglerise
Potrošnja elek. energije:	9 kWh / 1000h