

**LED SVETILJKA FGL04 11W 3000K 40° BELA**

Naziv: LED SVETILJKA FGL04 11W 3000K 40° BELA

Slika:



Šifra: #BM4248571726583386633

Barkod: 8605043214920

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 11W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD OSRAM  
SVETLOSNI FLUKS: 650 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H  
DIMENZIJE: 71.5X71.5X61 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 40°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
NAZIVNA STRUJA: 700MA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): 90RA  
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: FGL04  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 63X63MM  
ARTIKAL: UGRADNA LED SVETILJKA  
TRAFO (DRAJVER): EAGLERISE  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 28 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 11 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

4,680.00 RSD \*WEB CENA  
5,148.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

| Osobina                        | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga                  | 11W                   |
| Nazivni napon                  | 220-240 V AC          |
| Izvor svetlosti                | LED SMD Osram         |
| Svetlosni fluks                | 650 lm                |
| Temperatura boje svetlosti     | 3000 K                |
| Boja artikla                   | Bela                  |
| Prosečan radni vek             | 50 000 h              |
| Dimenzije                      | 71.5x71.5x61 mm       |
| Ugao rasipanja svetlosti       | 40°                   |
| IP zaštita                     | IP 20                 |
| Način / tip montaže            | ugradna               |
| Nazivna struja                 | 700mA                 |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | 90Ra                  |
| Faktor snage (pf)              | 0.9                   |
| Materijal                      | Aluminijum            |
| Energetska efikasnost          | A++                   |
| Dimabilnost                    | Ne                    |
| Temperatura okruženja (°C)     | -20 °C do +50 °C      |
| Stepen električne zaštite      | Klasa II              |
| Model / tip                    | FGL04                 |
| Dimenzije otvora za ugradnju   | 63x63mm               |
| Artikal                        | Ugradna LED svetiljka |
| Trafo (drajver)                | Eaglerise             |
| Transportno pakovanje          | 28 kom                |
| Potrošnja elek. energije:      | 11 kWh / 1000h        |