


DAWN LED PANEL HN-PL12030 40W 4000K (4000LM) BACKLIGHT

Naziv:	DAWN LED PANEL HN-PL12030 40W 4000K (4000LM) BACKLIGHT
Slika:	
Šifra:	#BM4247861726585550786
Barkod:	8605043219611
Proizvođač:	NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 4000 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 70 000 H
DIMENZIJE: 295 X 1195 X 26 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 110°, (UGR MANJE OD 19)
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA (POTREBNA DODATNA OPREMA), VISECA (POTREBNA DODATNA OPREMA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM / PC / PMMA
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C
DIFUZOR: PMMA
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: HN-PL12030 40W
ARTIKAL: LED PANEL
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS DRIVER
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 8 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 40 KWH / 1000H

CenaCena sa PDV: 6,700.00 RSD *WEB CENA
7,370.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	4000 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	70 000 h
Dimenzije	295 x 1195 x 26 mm
Ugao rasipanja svetlosti	110°, (UGR manje od 19)
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna (potrebna dodatna oprema), viseca (potrebna dodatna oprema)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum / PC / PMMA
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +40 °C
Difuzor	PMMA
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	HN-PL12030 40W
Artikal	LED panel
Trafo (drajver)	Philips driver
Transportno pakovanje	8 kom
Potrošnja elek. energije:	40 kWh / 1000h