

**LED REFLEKTOR IK03 50 W 6500K SENZOR**

Naziv: LED REFLEKTOR IK03 50 W 6500K SENZOR

Slika:



Šifra: #BM4248701726586102357

Barkod: 8605043222246

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED REFLEKTORI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 50 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 4500 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K  
BOJA ARTIKLA: CRNA  
PROSEČAN RADNI VEK: 25 000 H  
DIMENZIJE: 182.3 X 262.6 X 57 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90°  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I  
MODEL / TIP: IK03 - 50W (S)  
DALJINA DETEKCIJE: 2-8M  
PREPORUČENA VISINA INSTALACIJE: 1.8 M ~ 2.5 M  
BRZINA DETEKCIJE POKRETA: 0.6 ~ 1.5 M/S  
UGAO (OPSEG) DETEKCIJE: 120°  
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 07  
ARTIKAL: LED REFLEKTOR  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 10 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 50 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

3,280.00 RSD \*WEB CENA

3,608.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

| <b>Osobina</b>                 | <b>Vrednost</b>       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga                  | 50 W                  |
| Nazivni napon                  | 220-240V AC / 50/60Hz |
| Izvor svetlosti                | LED                   |
| Svetlosni fluks                | 4500 Lm               |
| Temperatura boje svetlosti     | 6500 K                |
| Boja artikla                   | Crna                  |
| Prosečan radni vek             | 25 000 h              |
| Dimenzije                      | 182.3 x 262.6 x 57 mm |
| Ugao rasipanja svetlosti       | 90°                   |
| IP zaštita                     | IP 65                 |
| Način / tip montaže            | nadgradna             |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra)               |
| Faktor snage (pf)              | 0.9                   |
| Materijal                      | Aluminijum            |
| Dimabilnost                    | Ne                    |
| Temperatura okruženja (°C)     | -20 °C do +40 °C      |
| Stepen električne zaštite      | Klasa I               |
| Model / tip                    | IK03 - 50W (S)        |
| Daljina detekcije              | 2-8m                  |
| Preporučena visina instalacije | 1.8 m ~ 2.5 m         |
| Brzina detekcije pokreta       | 0.6 ~ 1.5 m/s         |
| Ugao (opseg) detekcije         | 120°                  |
| Stepen mehaničke zaštite       | IK 07                 |
| Artikal                        | LED reflektor         |
| Transportno pakovanje          | 10 kom                |
| Potrošnja elek. energije:      | 50 Kwh / 1000h        |