

**LED ROZETNA L1030-3 OKRUGLA 3W 4000K BELA**

Naziv: LED ROZETNA L1030-3 OKRUGLA 3W 4000K BELA

Slika:



Šifra: #BM4248611726590930395

Barkod: 8605043229313

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: ROZETNE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 3 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 220 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 40 MM, H - 25 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 30°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: OKRUGLA - FIKSNA  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 35MM  
ARTIKAL: LED ROZETNA  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 3 KWH / 1000H

**Cena**Cena sa PDV: 1,050.00 RSD \*WEB CENA  
1,155.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	3 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	220 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 40 mm, h - 25 mm
Ugao rasipanja svetlosti	30°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	okrugla - fiksna
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 35mm
Artikal	LED rozetna
Potrošnja elek. energije:	3 kWh / 1000h