

**MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B660M-DS3H DVI/HDMI/DP/M.2**Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B660M-DS3H  
DVI/HDMI/DP/M.2

Slika:



Šifra: #BM811801732248174610

Barkod: 4719331830328

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NOVO

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1700  
CHIPSET: B660  
M.2: DA  
PODRŽANA MEMORIJA: DDR4**Cena**Cena sa PDV: 17,890.00 RSD \*WEB CENA  
19,679.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B660
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	LGA1700 socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a
	Podrška za DDR4 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) /

Memorija:	3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz memorijske module 4 x DDR DIMM sockets podržavaju do 128 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) systemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (radi u non-ECC režimu) Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	1 x PCI Express x16 slot, radi na x16 (PCIEX16 slot je u skladu sa standardom PCI Express 4.0.) 2 x PCI Express x1 slot (PCIEX1 slotovi su u skladu sa standardom PCI Express 3.0.)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Čipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 Intel Optane Memory Ready
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
USB:	Čipset: 1 x USB Tipe-C port na zadnjem panelu, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2 5 x USB 3.2 Gen 1 portova (3 porta na zadnjoj ploči, 2 porta dostupna preko unutrašnjeg USB header-a) 2 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu Čipset + 2 x USB 2.0 hub-a: 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna preko internih USB header-a
Konektori na zadnjoj strani:	2 x USB 2.0/1.1 porta 1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu 1 x VGA port 1 x HDMI port 2 x DisplayPorts 3 x USB 3.2 Gen 1 porta 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x CPU fan header 3 x system fan headers 1 x adresabilni LED strip header 1 x RGB LED strip header 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 header-a 1 x Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 modul) 1 x serial port header 1 x parallel port header 1 x S/PDIF Out header 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Prava  
potrošača:

Zakonska saobraznost 2 godine + 1  
godina dodatne proizvođačke garancije  
uz garantnu izjavu proizvođača