SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

## MB S1700 ASROCK B760M-H2/M.2 DDR5

| | |
|---|---|
| Naziv: | MB S1700 ASROCK B760M-H2/M.2 DDR5 |
| Slika: | |
| Šifra: | #BM42511801732377684468 |
| Barkod: | 4710483944215 |
| Proizvođač: | ASROCK |

## Detalji

| | |
|---|---|
| Kategorija: | MATIČNE PLOČE |
| Oznake: | |
| Atributi: | PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700<br>UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 6<br>TIP MEMORIJE: DDR4<br>MEMORIJSKI SLOTOVI: 2 X DDR5<br>MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 64<br>FORMAT: MICRO ATX |

## Cena

| | |
|---|---|
| Cena sa PDV: | 9,702.36 RSD *WEB CENA<br>10,672.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje |

## Ostalo

Opis:

- Jedinstvena karakteristika
  **Vrhunska produktivnost**
  - Dvokanalni DDR5
  **čvrsta izdržljivost**
  - 5+1+1 faza napajanja
  - ASRock Intel® 4 -slojni memorijski POOL (ravni na vanjskim slojevima) Tehnologija
  **Ultra brzo povezivanje**
  - 2.5G LAN
  **EZ ažuriranje**
  - ASRock Auto Driver Installer
- CPU
  - Podržava Intel® Core™ procesore 14. ، 13. i 12. generacije (LGA1700) - Podržava Intel® Hybrid tehnologiju - Podržava Intel® Turbo Boost Max 3.0 tehnologiju - Podržava Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) - Podržava Intel® Adaptive Boost tehnologija (ABT)
- Čipset
  - Intel® B760
- Memorija
  - Dvokanalna DDR5 memorijska tehnologija

- 2 x DDR5 DIMM slota
- Podržava DDR5 non-ECC memoriju bez baferovanja do 7200+(OC) *
- Maks. kapacitet sistemske memorije: 128 GB
- Podržava Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

* 1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 5600 MHz izvorno.
1DPC 2R Do 6800+ MHz (OC), 5200 MHz izvorno.

- BIOS
  - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS sa podrškom za GUI
- Grafika
  - Intel® Xe grafička arhitektura (Gen 12)
  - 2 x HDMI 2.1 TMDS kompatibilan, podržava HDCP 2.3 i max. rezolucija do 4K 60Hz

  * Intel ® UHD grafički ugrađeni vizuelni elementi i VGA izlazi mogu biti podržani samo sa procesorima koji su integrisani u GPU.
- Audio
  - 7.1 CH HD audio (Realtek ALC897 audio kodek)
- LAN
  - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
  - Dragon RTL8125BG
  - Podržava Dragon 2.5G LAN softver
  - Smart Auto Adjust Bandwidth Control
  - Vizuelno korisničko korisničko sučelje
  - Vizuelna statistika korištenja mreže
  - Optimizirana zadana postavka za igre, pretraživač, Režimi strujanja
  - korisnički prilagođena kontrola prioriteta

- Slots
  CPU:
  - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCIE1), podržava x16 režim *
  Čipset:
  - 2 x PCIe 3.0 x1 slota (PCIE2 i PCIE3) *
  - 1 x M.2 utičnica (Key E), podržava tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul

  * Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje
- Skladištenje
  Čipset:
  - 1 x Hyper M.2 socket (M2_1, ključ M), podržava tip 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod *
  - 1 x Hyper M.2 utičnica (M2_2, ključ M), podržava tip 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) načini *
  - 4 x SATA3 6,0 Gb/s konektori

  * Podržava Intel® Volume Management Device (VMD)
  Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje
- RAID
  - Podržava RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za pohranu
- USB
  - 6 x USB 3.2 Gen1 Type-A (4 stražnja, 2 prednja)
  - 6 x USB 2.0 (2 stražnja, 4 prednja)

  * Svi USB portovi podržavaju ESD zaštitu
- Konektor
  - 1 x SPI TPM header
  - 1 x utičnica za šasiju i zvučnik
  - 1 x RGB LED header *
  - 3 x adresabilna LED utičnica * *
  - 1 x konektor za ventilator CPU (4-pinski) * * *
  - 1 x CPU/vodena pumpa Konektor za ventilator (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) * * * *
  - 2 x konektori za ventilator na kućištu/vodenoj pumpi (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) * * * * *
  - 1 x 24-pinski ATX konektor za napajanje
  - 1 x 8 pinski 12V konektor za napajanje
  - 1 x audio konektor na prednjoj ploči
  - 2 x USB 2.0 zaglavlja (podržava 4 USB 2.0 porta)
  - 1 x USB 3.2 Gen1 zaglavlje (podržava 2 USB 3.2 Gen1 porta)

  * Podržava ukupno do 12V/3A, 36W LED traku

  * * Podrška ukupno do 5V/3A, 15W LED traku

* * * CPU_FAN1 podržava snagu ventilatora do 1A (12W).

* * * * CPU_FAN2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

* * * * * CHA_FAN1~2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).
CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~2/WP mogu automatski otkriti da li se koristi 3-pinski ili 4-pinski ventilator.

- I/O stražnje ploče
  - 2 x priključka za montažu antene
  - 2 x HDMI porta
  - 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta
  - 2 x USB 2.0 porta
  - 1 x RJ-45 LAN priključak
  - HD audio priključci: linijski ulaz / prednji zvučnik / mikrofon
- Softver i UEFI
  **Softver**
  - ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
  - ASRock Dragon 2.5G LAN softver
  - ASRock Polychrome SYNC *

  **UEFI**
  - ASRock EZ Mode
  - ASRock Full HD UEFI
  - ASRock Moji favoriti u UEFI
  - ASRock Auto Driver Installer
  - ASRock Instant Flash
  - ASRock Easy RAID Installer

  * Ovi uslužni programi se mogu preuzeti sa ASRock Live Update & APP Shop-a.
- Pribor
  - 1 x Korisnički priručnik
  - 1 x I/O štit
  - 2 x SATA podatkovni kablovi
  - 3 x vijci za M.2 utičnice
- Form Factor
  - Micro ATX Form Faktor: 9,6 in x 7,9 in, 24,4 cm x 20,1 cm