

MB AM5 ASROCK X870E TAICHI LITE

Naziv: MB AM5 ASROCK X870E TAICHI LITE

Slika:



Šifra: #BM42511801732377690964

Barkod: 4710483947445

Proizvođač: ASROCK

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): AMD® AM5
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 12
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
FORMAT: ATX**Cena**Cena sa PDV: 47,150.98 RSD *WEB CENA
51,866.08 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Jedinstvene karakteristike
Izuzetna produktivnost
• PCIe Gen5 (Grafika, M.2)

- Dvokanalni DDR5
- USB4 Type-C portovi (40 Gb/s)

Čvrsta izdržljivost

- PCB niskog gubitka kvaliteta servera
- 24+2+1 faza napajanja, 110A SPS za VCore+SOC sa uvećanim oklopom hladnjaka
- Fleksibilan integrisani I/O štit
- 20K dugotrajni crni kondenzatori (visokokvalitetni i provodljivi polimerni kondenzatori)

Ultrabrza povezanost

- 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 modul
- ASRock Lightning Gaming portovi

Jednostavno ažuriranje

- BIOS Flashback dugme
- ASRock Auto Driver Installer

CPU

- Podrška AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 i 7000 serije procesora*
- Podrška ASRock Hyper BCLK Engine

Dostupnost proširivih slotova može varirati u zavisnosti od CPU-a. Molimo pogledajte PCIe/M.2 tabelu širine pojasa za detalje. (<http://www.asrock.com/>)

Čipset

- AMD X870E

Memorija

- Dvokanalna DDR5 memorijska tehnologija
- 4 x DDR5 DIMM slotova
- Podržava DDR5 ECC/non-ECC, nebufferovanu memoriju do 8200+(OC)*
- Maksimalni kapacitet sistemske memorije: 256GB
- Podržava Extreme Memory Profile (XMP) i EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) memorijske module*

Molimo pogledajte listu podrške za memoriju na ASRock-ovom sajtu za više informacija.

BIOS

- 256Mb AMI UEFI Legal BIOS sa GUI podrškom

Grafika

Integrirana AMD RDNA™ grafika (Stvarna podrška može varirati u zavisnosti od CPU-a)

- 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G kompatibilan, podržava HDR, HDCP 2.3 i maksimalnu rezoluciju do 4K 120Hz
- 2 x USB4, podržava HDCP 2.3 i maksimalnu rezoluciju do 8K 30Hz*

Samo ugrađena grafika CPU-a može se prikazivati kroz USB4 portove. Ako želite da prikazujete na Type-C monitoru, koristite AM5 Ryzen™ 9000, 8000 i 7000 procesore sa ugrađenom grafikom.

Audio

- 5.1 CH HD Audio sa zaštitom sadržaja (Realtek ALC4082 Audio Codec)
- WIMA audio kondenzatori (za zadnje izlaze)
- ESS SABRE9219 DAC za zadnji panel audio (130dB SNR)
- Pojedinačni PCB slojevi za R/L audio kanal
- Tehnologija direktnog pogona na prednjem priključku za slušalice (podržava slušalice do 600 Ohm)
- Nahimic Audio

LAN

- 5 Gigabitni LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s

- Realtek RTL8126

Bežični LAN

- 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 modul
- Podržava IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
- Podržava 2.4GHz/5GHz/6GHz* frekventni opseg
- Podržava širinu kanala od 160MHz sa 6GHz* frekventnim opsegom
- 1 antena za podršku 2 (prenos) x 2 (prijem) tehnologije diverziteta
- Podržava Bluetooth 5.4
- Podržava MU-MIMO

Wi-Fi 7 (6GHz opseg) će biti podržan od strane Microsoft Windows® 11. Dostupnost će zavistiti od različitih regulatornih statusa svake zemlje i regiona. Biće aktiviran (za podržane zemlje) putem Windows® Update i softverskih ažuriranja kada bude dostupno.

Slotovi

CPU:

- 2 x PCIe 5.0 x16 slotova (PCIe1 i PCIe2), podržavaju x16 ili x8/x8 režime*

Čipset:

- 1 x Vertikalni M.2 socket (Key E), podržava tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul
- Podržava AMD CrossFire™

PCIe1 i PCIe2 će raditi na Gen5x16 sa 9000 i 7000 serijama procesora, Gen4x8 sa 8000 (Phoenix 1) serijama

Podrška ukupno do 12V/3A, 36W LED traku

** Podrška ukupno do 5V/3A, 15W LED traku

*** CPU_FAN1 podrška snagu ventilatora do 1A (12W).

CPU_FAN2, CHA_FAN1~4, AIO_PUMP i W_PUMP podržavaju snagu ventilatora do 3A (36W).

CPU_FAN2, CHA_FAN1~4, AIO_PUMP i W_PUMP mogu automatski detektovati da li se koristi 3-pinski ili 4-pinski ventilator.

Zadnji panel I/O

- 2 x Antenna portovi

- 1 x HDMI port

- 1 x Optical SPDIF