SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

LAN SWITCH TP-LINK LS105LP 5PORT 10/100/1000MBPS/4-POE METALNO KUĆIŠTE

Naziv:	LAN SWITCH TP-LINK LS105LP 5PORT 10/100/1000MBPS/4-POE METALNO KUĆIŠTE
Slika:	
Šifra:	#BM4366851732377718112
Barkod:	4895252504583
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	SVIČEVI
Oznake:	
Atributi:	TIP UREĐAJA: 10/100/1000 MBPS POE: DA BROJ PORTOVA - LAN: 5 MONTAŽA U RACK: NE MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL SFP PORTOVI: NE

Cena

Cena sa PDV:	2,687.17 RSD *WEB CENA 2,955.89 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

4× 10/100 Mbps PoE+ porta sa do 30 W PoE izlaza po portu*

Ukupan PoE budžet od 41 W*

Do 250m domet prenosa podataka i snage u proširenom režimu**

Automatski ponovo pokreće vaše ispuštene ili neodazive PoE uređaje.

Jednostavno priključite i igrajte za trenutno povezivanje bez potrebe za konfiguracijom.

Dizajn bez ventilatora smanjuje potrošnju energije i obezbeđuje tihi rad, idealan za domove ili preduzeća osetljive na buku.

Desktop / Zidna montaža

HARDVERSKE KARAKTERISTIKE

Interfejs • 5× 10/100 Mbps RJ45 portova (4× 10/100 Mbps 802.3af PoE porta)

- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIKS

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ō STP (maksimalno 100m)

- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ō STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Desktop

- Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 0,81 A)

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af usklađen

- PoE portovi: Portovi 1–4, do 15,4 W PoE izlaz po portu
- Napajanje: 41 W

LED indikator • Napajanje

- Link/Akt
- PoE status
- PoE MAKS

Dimenzije (Š k D k V) 3,9×3,9×1,0 in (100×98×25 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 2,40 V (220 V/50 Hz nije povezan PD)

- 46,45 W (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)

Maksimalna disipacija toplote • 8,15 BTU/h (220 V/50 Hz nije povezan PD)

- 157,93 BTU/h (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)

PERFORMANSE

Kapacitet prebacivanja 1 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 0,744 Mpps

Tabela MAC adresa 2K

Jumbo okvir 2 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Prošireni režim: Portovi 1–4

- PoE automatski oporavak: portovi 1-4
- Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima
- Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
- IEEE 802.3k kontrola protoka
- Zelena tehnologija

Sačuvajte i prosledite metod prenosa

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja • LS105LP

- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)

- Temperatura skladištenja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Link Switch TP-LINK LS105LP 5port 10/100/1000Mbps/4-PoE metalno kućište