SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

LAN SWITCH TP-LINK TL-SF1006P 6-PORT 10/100 4-PORT POE+

Naziv:	LAN SWITCH TP-LINK TL-SF1006P 6-PORT 10/100 4-PORT POE+
Slika:	
Šifra:	#BM4366851732377832314
Barkod:	6935364030933
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	SVIČEVI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	TIP UREĐAJA: 10/100 MBPS POE: DA BROJ PORTOVA - LAN: 6 MONTAŽA U RACK: NE MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL SFP PORTOVI: NE

Cena

Cena sa PDV:	7,828.50 RSD *WEB CENA 8,611.35 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

HARDVERSKE KARAKTERISTIKE

Interfejs • 6× 10/100 Mbps RJ45 portova (portovi 1–4 podržavaju 802.3af/at PoE+)

- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIKS

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)

- EIA/TIA-568 100Ō STP (maksimalno 100m)
- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m)
- EIA/TIA-568 100Ō STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Fizička sigurnosna brava Da

Eksterno napajanje Spoljni adapter za napajanje (izlaz:

53,5 V DC / 1,31 A)

Brzina prosleđivanja paketa 0,8928 Mpps

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

- PoE portovi: portovi 1–4
- Napajanje: 67 V

Tabela Mac adresa 2K

Jumbo okvir 2 KB

Kapacitet prebacivanja 1,2 Gbps

Dimenzije (Š k D k V) 6,2 k 4,0 k 1,0 in (158 k 101 k 25 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 1,9 V (220 V / 50 Hz, nije povezan PD)

- 74 V (220 V / 50 Hz, sa priključenim PD od 67 V)

Maksimalna disipacija toplote • 6,48 BTU/h (nije povezan PD)

- 252,34 BTU/h (sa povezanim PD od 67 V)

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Metod prenosa Store-and-Forvard

Napredne funkcije • Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima

- Dugme za prošireni režim (portovi 1–4)
- Dugme prioritetnog režima (portovi 1–2)
- Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
- IEEE802.3k kontrola protoka za full-dupleks režim i povratni pritisak za polu-dupleks režim

DRUGI

Certifikacija FCC, CE, RoHS

Sadržaj pakovanja • TL-SF1006P

- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)

- Temperatura skladištenja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Link LAN Switch TP-LINK TL-SF1006P 6-port 10/100 4-Port PoE+