

**LAN SWITCH TP-LINK TL-SF1006P 6-PORT 10/100 4-PORT POE+**

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK TL-SF1006P 6-PORT 10/100 4-PORT POE+

Slika:



Šifra: #BM4366851732377832314

Barkod: 6935364030933

Proizvođač: TP-LINK

**Detalji**

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100 MBPS  
POE: DA  
BROJ PORTOVA - LAN: 6  
MONTAŽA U RACK: NE  
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL  
SFP PORTOVI: NE

**Cena**

Cena sa PDV: 6,411.00 RSD \*WEB CENA  
7,052.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis: HARDVERSKE KARAKTERISTIKE

Interfejs • 6× 10/100 Mbps RJ45 portova (portovi 1-4 podržavaju 802.3af/at PoE+)

- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)
- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Fizička sigurnosna brava Da

Eksterno napajanje Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 V DC / 1,31 A)

Brzina prosleđivanja paketa 0,8928 Mpps

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

- PoE portovi: portovi 1-4
- Napajanje: 67 V

Tabela Mac adresa 2K

Jumbo okvir 2 KB

Kapacitet prebacivanja 1,2 Gbps

Dimenzije (Š k D k V) 6,2 k 4,0 k 1,0 in (158 k 101 k 25 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 1,9 V (220 V / 50 Hz, nije povezan PD)

- 74 V (220 V / 50 Hz, sa priključenim PD od 67 V)

Maksimalna disipacija toplote • 6,48 BTU/h (nije povezan PD)

- 252,34 BTU/h (sa povezanim PD od 67 V)

#### KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Metod prenosa Store-and-Forward

Napredne funkcije • Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima

- Dugme za prošireni režim (portovi 1-4)
- Dugme prioriternog režima (portovi 1-2)
- Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
- IEEE802.3k kontrola protoka za full-dupleks režim i povratni pritisak za polu-dupleks režim

#### DRUGI

Certifikacija FCC, CE, RoHS

Sadržaj pakovanja • TL-SF1006P

- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

- Temperatura skladištenja: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5-90% RH bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK TL-SF1006P 6-port 10/100 4-Port PoE+](#)