

**LAN SWITCH TP-LINK TL-SF1016 10/100 16PORT RACKMOUNT**

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK TL-SF1016 10/100 16PORT RACKMOUNT

Slika:



Šifra: #BM4366851732377862585

Barkod: 6935364021511

Proizvođač: TP-LINK

**Detalji**

Kategorija: SVIČEVI

Oznake:

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100 MBPS  
POE: NE  
BROJ PORTOVA - LAN: 16  
MONTAŽA U RACK: DA  
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL  
SFP PORTOVI: NE

**Cena**

Cena sa PDV: 10,540.56 RSD \*WEB CENA  
11,594.62 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

## Opis:

### Hardverske karakteristike

Standardi i protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k

Interfejs 16 10/100Mbps RJ45 portova (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)

### Mrežni mediji

10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)

100BASE-TKS: Kabl UTP kategorije 5, 5e ili više (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Dimenzije (Š k D k V) 17,3 k 7,1 k 1,7 in. (440 k 180 k 44 mm)

19-inčno čelično kućište za montiranje na rack, visina 1U

Napajanje 100-240VAC, 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije: 2,23V (220V/50Hz)

### Performanse

Bandwidth/Backplane 32 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 23,8 Mpps

Tabela MAC adresa 8K

Bafer memorija 2 MB

Jumbo okvir 10KB

Zelena tehnologija Inovativna energetski efikasna tehnologija štedi energiju do 70%

Metod prenosa Čuvanje i prosleđivanje

### Drugi

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa

Svitch

Pover Cord

Uputstvo za instalaciju

Rackmount Kit

Rubber Feet

Sistemske zahteve Microsoft Vindovs KSP, Vista ili Vindovs 7/8, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F),

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije,

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK TL-SF1016 10/100 16port Rackmount](#)

