

**LAN SWITCH TP-LINK TL-SG1024 24-PORT 10/100/1000 RACKMOUNT**

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK TL-SG1024 24-PORT 10/100/1000 RACKMOUNT

Slika:



Šifra: #BM4366851732377953355

Barkod: 6935364020101

Proizvođač: TP-LINK

**Detalji**

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100/1000 MBPS  
POE: NE  
BROJ PORTOVA - LAN: 24  
MONTAŽA U RACK: DA  
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL  
SFP PORTOVI: NE

**Cena**

Cena sa PDV: 14,884.00 RSD \*WEB CENA  
16,372.40 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis: TL-SG1024 Gigabit Ethernet prekidač vam pruža visoko-performansnu, jeftinu, jednostavnu za upotrebu, besprekornu i standardnu nadogradnju za poboljšanje stare mreže na mrežu od 1000 Mbps. Sva 24 porta podržavaju automatski MDI/MDIX, nema potrebe da brinete o vrsti kabla, jednostavno priključite i igrajte. Štaviše, sa inovativnom energetski efikasnom tehnologijom, TL-SG1024 može da uštedi potrošnju energije, što ga čini ekološki prihvatljivim rešenjem za vašu poslovnu mrežu.

TP-Link zelena tehnologija

Ova nova generacija TL-SG1024 gigabitnog prekidača sadrži najnovije inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije. Automatski prilagođava potrošnju energije prema statusu veze kako bi ograničio ugljični otisak vaše mreže. Takođe je u skladu sa EU RoHS, zabranjujući upotrebu određenih

opasnih materijala. Osim toga, većina materijala za pakovanje se može reciklirati.

## Visoke performanse

Sva 24 porta su Gigabitni RJ-45 portovi koji mogu da obezbede prenos velikih datoteka i takođe su kompatibilni sa 10Mbps i 100Mbps Ethernet uređajima. Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, TL-SG1024 prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost. Sa 10KB Jumbo okvira, performanse prenosa velikih datoteka su značajno poboljšane. A IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplex režim i protivpritisak za Half Duplex režim ublažavaju gužve u saobraćaju i čine da TL-SG1024 radi pouzdano. Savršen je izbor da ažurirate svoju mrežu na Gigabit, a da pritom pravilno zaštitite svoju prethodnu investiciju.

## Jednostavnost upotrebe

Automatske karakteristike ovog gigabitnog prekidača čine instalaciju „uključiti i raditi“ bez problema. Nije potrebno konfigurisanje. Automatski MDI/MDIX eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima. Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10, 100 ili 1000 Mbps) i inteligentno se prilagođava radi kompatibilnosti i optimalnih performansi.

## HARDVERSKE KARAKTERISTIKE

Standardi i protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3k

Interfejs 24 10/100/1000Mbps RJ45 porta (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)

Mrežni medij 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)

100BASE-TKS/1000BASE-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e ili više (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Fizička sigurnosna brava br

Napajanje 100-240VAC, 50/60Hz

Dimenzije (Š x D x V) 17,3\*7,1\*1,7 in. (440\*180\*44 mm)

Mounting Rack Mountable

Maksimalna potrošnja energije 13,08 W (220 V/50 Hz)

Maksimalna disipacija toplote 44,63 BTU/h

## PERFORMANSE

Kapacitet prebacivanja 48Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 35,7Mpps

Tabela MAC adresa 8K

Jumbo okvir 10KB

KoS 802.1p/DSCP KoS\*

\*Samo za V11 i noviju verziju

Zelena tehnologija Da

Metod prenosa Čuvanje i prosleđivanje

## DRUGI

Certifikacija FCC, CE, RoHS

Sadržaj paketa 24-portni gigabitni prekidač za montiranje u rack

Power Cord

Uputstvo za instalaciju

Rackmount Kits

Rubber Feet

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F);

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F);

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije;

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK TL-SG1024 24-port 10/100/1000 Rackmount](#)