

LAN ROUTER TP-LINK TL-MR3420 3G/4G WIRELESS N

Naziv: LAN ROUTER TP-LINK TL-MR3420 3G/4G WIRELESS N

Slika:



Šifra: #BM4366901732378038494

Barkod: 6935364051495

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi: TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER
TIP ANTENE: EXTERNA
MESTO PRIMENE: INDOOR
POE: NE
BROJ PORTOVA: 5
4G/SIM SLOT: NE
USB PORT: DA
BRZINA PROTOKA: 300 MBPS - 750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: 2.4 GHZ
REPEATER MODE: NE**Cena**Cena sa PDV: 4,216.00 RSD *WEB CENA
4,637.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Interfejs 1 USB 2.0 port za
LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB modem

1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN porta,
podržavaju automatsko pregovaranje i auto-MDI/MDIX

Dugme Dugme VPS/Reset

Bežični prekidač za uključivanje/isključivanje

Dugme za uključivanje/isključivanje

Eksterno napajanje 9V/0.85A

Dimenzije (Š x D x V) 8*5,4*1,7 in. (204*138*44 mm)

Tip antene V1&V2 Višesmerna, odvojiva, reverzna SMA
V3&V4 Omnidirectional, Undetachable, Reverse SMA

Pojačanje antene 2k5dBi

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frekvencija 2,4-2,4835 GHz

Snaga prenosa <20dBm

Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,

Bežično MAC filtriranje

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Bezbednosni NAT zaštitni zid, SPI zaštitni zid,
MAC/IP/Paket/Aplikacija/URL filtriranje, Odbijanje
usluge(DoS), SYN Flooding, Ping of Death

Upravljanje konfiguracijom zasnovanom na vebu
(HTTP), nadogradnja firmvera zasnovana na vebu

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa 3G/4G bežični N ruter TL-MR3420

2 Antene

Jedinica za napajanje

Ethernet kabal

CD sa resursima

Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve Microsoft® Windows® 98SE, NT,
2000, KSP, Vista™ Windows 7, 8, 10, MAC® OS,
NetVare®, UNIX® ili Linuk.

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G/4G Wireless N](#)