

MATIČNA PLOČA 1851 GIGABYTE Z890 EAGLE

Naziv:

MATIČNA PLOČA 1851 GIGABYTE Z890 EAGLE

Slika:



Šifra:

#BM811801733198503546

Barkod:

4719331865214

Proizvođač:

GIGABYTE

Detalji

Kategorija:

MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1851
CHIPSET: Z890
M.2: DA
PODRŽANA MEMORIJA: DDR5**Cena**

Cena sa PDV:

31,990.00 RSD *WEB CENA
35,189.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1851
Čipset:	Intel® Z890
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
	Podrška za DDR5 8800(O.C) / 8600(O.C) / 8400(O.C) / 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/s memorijske module
Memorija:	4 x DDR5 DIMM slota podržavaju do 256GB (64GB po slotu) sistemske

	memorije Dual channel memory architecture Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u on-ECC modu) Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 x16 (PCIEX16) Chipset: 2 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 x4 (PCIEX4_1/2)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2B_CPU) Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2Q_SB) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	CPU: 1 x USB-C USB 4 port pozadi Chipset: 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom, dostupan putem internog USB headera 2 x USB-A 3.2 Gen 2 porta pozadi 5 x USB 3.2 Gen 1 portova (3 porta pozadi, 2 porta dostupna putem internog USB header) Chipset+2 USB 2.0 Hubs: 8 x USB 2.0 portova (4 porta pozadi, 4 porta dostupna putem internog USB headera)
	1 x USB-C USB 4 (DisplayPort) 2 x USB-A 3.2 Gen 2

Konektori na zadnjoj strani:	3 x USB-A 3.2 Gen 1 4 x USB-A 2.0 1 x DisplayPort 2 x 2T2R konektora za antene 1 x RJ-45 3 x Audio porta
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power konektor 2 x 8-pin ATX 12V power konektor 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 3 x system fan headera 1 x system fan/water cooling pump header 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headera 1 x RGB LED strip header 4 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB-C header sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0 headera 2 x Thunderbolt add-in card konektora 1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module) 1 x power dugme 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
EAN:	4719331865214