

MONITOR 34" PHILIPS 34M2C8600/00 3440X1440/175HZ/0,03MS/2XHDMI/DP/USB-C

Naziv: MONITOR 34" PHILIPS 34M2C8600/00
3440X1440/175HZ/0,03MS/2XHDMI/DP/USB-C

Slika:



Šifra: #BM65771726042387383

Barkod: 8712581798680

Proizvođač: PHILIPS

Detalji

Kategorija: MONITORI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 131,380.00 RSD *WEB CENA
144,518.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

- Opis:
- Povezivanje
 - Ulaz za signalni kabl
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1
(DP Alt režim, video, prenos podataka i napajanja)
 - Sinhronizacija ulaza
Odvojena sinkronizacija
 - Audio (ulaz/izlaz)
Audio out
 - HDCP
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
 - USB čvorište
USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s, USB-B izlazni x 1, USB-A ulazni x 4 (sa 1 B.C 1.2 za brzo punjenje)
 - Slika/Prikaz
 - Veličina panela
34 inča / 86,36 cm
 - Odnos prikaza (širine i visine)
21:9
 - Tip ekrana monitora
QD OLED
 - Razmak piksela
0,2315 x 0,2315 mm

Osvetljenost
SDR: 250 (APL 100%) nita, HDR: 450 (APL 10%) nita, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nt

Boje displeja
Podrška za 1,07 milijardi boja (10-bitno)

Gama boja (tipična)
NTSC 121,3%*, sRGB 148,8%*, Adobe RGB 97,8%*

Gama boja (min.)
DCI-P3: 99,3%*

Odnos kontrasta (tipični)
1.000.000:1

SmartContrast
Mega Infinity DCR

Vreme za odgovor (tipično)
0,03 ms (Gray to Gray)*

Ugao gledanja
◦ 178° (H) / 178° (V)
◦ @ C/R > 10.000

Poboljšane karakteristike slike
SmartImage za igre

Maksimalna rezolucija
HDMI: 3440 x 1440 pri 100 Hz, DP/USB-C:
3440 x 1440 pri 175 Hz

Efekt.područje gledanja
800,1 (H) x 337,1 (V) – pri zaobljenju od 1800R*

Učestanost skeniranja
HDMI: 30–160 kHz (H) / 48–100 Hz (V),
DP/USB-C: 30–255 kHz (H) / 48–175 Hz (V)

sRGB
Da

Delta E
<2 (sRGB)

Bez treperenja
Da

Gustina piksela
109,68 ppi

Režim LowBlue
Da

Premaz ekrana
Protiv refleksije, 2H

Malo kašnjenje na ulazu
Da

EasyRead
Da

Prilagodljiva sinhronizacija
Da

HDR
Sertifikat DisplayHDR True Black 400

Ambiglow
4-strana

Format piksela
RGB Q traka*

- Napajanje

Maks. napajanje
USB-C do 90 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A,
10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,5 A)

Verzija
USB PD verzije 3.0

- Praktične osobine

Ugrađeni zvučnici
5 W x 2, DTS

Plug and Play (prikluči i pusti da radi)
kompatibilnost
◦ DDC/CI
◦ Mac OS X
◦ sRGB
◦ Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Pogodnosti za korisnika
◦ Napajanje uključeno/isključeno

- Meni / OK
- Ulaz / gore
- Postavke za igre / dole
- SmartImage igra / nazad

Jezici menija na ekranu

- Portugalski (Brazil)
- Češki
- Holandski
- Engleski
- Finski
- Francuski
- Nemački
- Grčki
- Mađarski
- Italijanski
- Japanski
- Korejski
- Poljski
- Portugalski
- Ruski
- Španski
- pojednostavljeni kineski
- Švedski
- Turski
- tradicionalni kineski
- Ukrajinski

Dodatne pogodnosti

- Kensingtonska brava
- VESA nosač (100 x 100 mm)
- VESA nosač

MultiView

- PIP/PBP režim
- 2 uređaja

KVM

Da

Slabo plavo svetlo

Usklađenost za slabo plavo svetlo*

• Postolje

Podešavanje visine

150 mm

Okretanje

-/+ 20 stepen

Nagib

-5/20 stepen

• Napajanje

Izvor napajanja

- Interno
- 100-240 V naizmjenične struje, 50-60 Hz

Isključeno napajanje

0,3 W (tip.)

Uključeno napajanje

113,6 W (tipično)

Režim pripravnosti

0,5 W (tip.)

LED indikator napajanja

- Rad - belo
- Režim pripravnosti - bela (treperi)

Oznaka za energetska klasu

G

• Dimenzije

Pakovanje u mm (Š x V x D)

930 x 525 x 282 mm

Proizvod bez postolja (mm)

813 x 367 x 135 mm

Proizvod sa postoljem (maks. visina)

813 x 553 x 295 mm

• Težina

Proizvod sa pakovanjem (kg)

12,49 kg

Proizvod sa postoljem (kg)

8,70 kg

Proizvod bez postolja (kg)

6,80 kg

- Uslovi rada

Nadmorska visina

U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)

Temperaturni raspon (radne)

0 °C - 40 °C

Srednje vreme do otkaza

30.000 sati

Relativna vlažnost

20%-80% %

Temperaturni raspon (odlaganje)

-20 °C - 60 °C

- Održivost

Zaštita životne sredine i energija

RoHS

Materijal za pakovanje koji može da se reciklira

100 %

Posebne substance

- Bez žive

- Kućište bez PVC / BFR

- Usklađenost i standardi

Regulatorna odobrenja

- CB

- CE Mark

- FCC klasa B

- ICES-003

- CU-EAC

- EAEU RoHS

- TUV/ISO9241-307

- TUV-BAUART

- cETLus

- Kutija

Boja

Bela

Završi

Sa teksturom

- Šta je u kutiji?

Kablovi

HDMI kabl, DisplayPort kabl, USB odlazni kabl, USB-C na USB-C kabl, kabl za napajanje, VESA nosač

Monitor sa postoljem

Da

Korisnička dokumentacija

Da