

LAN SWITCH INTELLINET 530378 10/100/1000 5SPORT/METALNI

Naziv: LAN SWITCH INTELLINET 530378 10/100/1000 5SPORT/METALNI

Slika:



Šifra: #BM8196851726042447343

Barkod: 766623530378

Proizvođač: INTELLINET

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 2,615.00 RSD *WEB CENA
2,876.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Lako se instalira, sa mogućnostima automatskog učenja

Gigabitni Ethernet prekidač Intellinet Network Solutions savršen je za kuću ili malu kancelariju, isporučujući najveće brzine na radnu površinu kako bi zadovoljile vaše zahtevne mrežne potrebe.

Performanse velike brzine

Ovaj desktop prekidač uključuje pet Gigabit Ethernet portova, pružajući vam visoke performanse na vašoj mreži za rukovanje brzim brzinama prenosa koje podržavaju preslikavanje diska, rezervnu kopiju podataka, prenos datoteka sa grafičkim slikama i druge aplikacije koje zahtevaju veliki propusni opseg.

Ovaj mrežni LAN prekidač uključuje mnoge automatske funkcije koje ga čine lakim za korišćenje. Nije potrebna konfiguracija, tako da je instalacija Plug and Play i bez problema. Auto-MDI/MDI-Ks skretnica na svim portovima eliminiše potrebu za bilo kakvim ukrštanjem kablova. Svaki od pet portova na ovom mrežnom LAN prekidaču automatski detektuje brzinu veze povezanog mrežnog uređaja i prilagođava se na 10, 100 ili 1000 Mbps radi kompatibilnosti i maksimalnih performansi. Gigabitni Ethernet prekidač Intellinet Network Solutions podržava kontrolu protoka kada radi u poludupleksnom

režimu i IEEE 802.3ab u punom dupleks režimu kako bi se osiguralo da prenos podataka i mrežno povezivanje rade glatko i bez prekida. U kombinaciji sa kontrolom oluje emitovanja i metodom prebacivanja u memoriju i unapred, kontrola protoka dodatno obezbeđuje da vaše veze ostanu aktivne čak i pod izuzetno zauzetim uslovima.

10/100/1000 Auto MDI-Ks portovi automatski otkrivaju optimalne brzine mreže

Visoke performanse, polu i puni dupleks, sa nultim gubitkom paketa

Potpuna podrška za kontrolu protoka obezbeđuje optimalne performanse

Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišćene portove i prilagođava nivoe snage na osnovu dužine kabla

Automatsko učenje konfiguracije mreže

Podržava jumbo okvire do 9 kBjta

Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja

Neblokirajuće prosleđivanje i filtriranje brzinom žice

Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad

Čvrsto metalno kućište za maksimalnu izdržljivost

Potpuno u skladu sa NDAA

Trogodišnja garancija

Standardi

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)

IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE)

IEEE 802.3k (kontrola protoka i protivpritisak)

General

ANSI/IEEE 802.3 NVai auto-pregovaranje

Arhitektura neblokiranja, skladištenja i prebacivanja unapred

Kontrola protoka povratnog pritiska za poludupleks režim na 10/100 Mbps portovima

Konektori: pet 10/100/1000 Mbps RJ45 portova

Mrežni kablovi:

- 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP

- 100Base-TKS: Cat5 UTP/STP

- 1000Base-T: Cat5e UTP/STP

Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA

Arhitektura prekidača: skladište i prosleđivanje

Brzina zadnje ploče: 10 Gbps

LED diode

Snaga

LINK/ACT za svaki 10/100/1000 Mbps port

Snaga

DC ulaz: 5 V, 1 A

Potrošnja energije: 1,6 vati (maksimalno)

Environmental

Metalno kućište, veličina radne površine

Dimenzije: 64 (D) k 100 (Š) k 24 (V) mm (2,52 (D) k 3,94 (Š) k 0,94 (V) in.)

Neto težina: 150 g (0,33 lbs.)

Bruto težina: 260 g (0,57 lbs.)

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Radna vlažnost: 10 - 90% RH, bez kondenzacije

Sadržaj paketa

Gigabitni Ethernet prekidač sa 5 portova

Eksterni adapter za napajanje

Uputstvo za korišćenje

Link [LAN switch Intellinet 530378 10/100/1000 5port/metalni](#)