

MB S1200 ASROCK H410M-H/M.2 SE

Naziv: MB S1200 ASROCK H410M-H/M.2 SE

Slika:



Šifra: #BM42511801726044236273

Barkod: 4710483943539

Proizvođač: ASROCK

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: **NEMA NA STANJU**

Atributi:

CenaCena sa PDV: 7,764.00 RSD *WEB CENA
8,540.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

- Opis:
- Podržava Intel® Core™ procesore 10. generacije (Socket 1200) - Dizajn sa 5 faza napajanja - Podržava tehnologiju Intel® Turbo Boost Max 3.0
 - Čipset
 - Intel® H370
 - Memorija
 - Dvokanalna DDR4 memorijska tehnologija
 - 2 x DDR4 DIMM slota
 - Podržava DDR4 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 ne-ECC, ne-baferovanu memoriju *
 - Podržava ECC UDIMM memorijske module (rade u ne-ECC režimu)
 - Maks. kapacitet systemske memorije: 64 GB
 - Podržava Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- * Core™ (i9/i7) podržava DDR4 do 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® i Celeron® podržavaju DDR4 do 2666.
- BIOS
 - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS sa višejezičnom podrškom za GUI
 - Događaji buđenja usklađeni sa ACPI 6.0
 - Podrška za SMBIOS 2.7
 - CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V,

- VCCST, VCCSA Višestruko podešavanje napona
- Grafika
 - Podržava ugrađenu Intel® UHD grafiku: Intel® Quick Sync Video sa AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® UHD grafika
 - DirectX 12
 - HWA kodiranje/dekodiranje: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (samo dekodiranje), MPEG2, MJPEG, VC-1
 - Tri opcije grafičkog izlaza: D-Sub, DisplayPort 1.2 i HDMI
 - Podržava HDMI 1.4 sa maks. rezolucija do 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
 - Podržava DisplayPort 1.2 sa maks. rezolucija do 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
 - Podržava D-Sub sa maks. rezolucija do 1920x1200 @ 60Hz
 - Podržava Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) sa HDMI 1.4 portom (Potreban je kompatibilan HDMI monitor)
 - Podržava 4K Ultra HD (UHD) reprodukciju sa HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2 portovi

* Intel® UHD grafički ugrađeni vizuelni elementi i VGA izlazi mogu biti podržani samo sa procesorima koji su integrisani u GPU.

- Audio
 - 7.1 CH HD audio (Realtek ALC897 audio kodek)
 - Podržava zaštitu od prenapona
- LAN
 - PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
 - 1 x Realtek RTL8111H
 - Podržava Wake-On-LAN
 - Podržava energetske efikasan Ethernet 802.3az
 - Podržava PXE
- Slots
 - 1 x PCI Express 3.0 x16 utor *
 - 1 x PCI Express 3.0 x1 slot
 - 1 x M.2 utičnica (tipka E), podržava tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul
- * Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje
- Skladištenje
 - 4 x SATA3 6.0 Gb/s konektora, podržava RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 15), NCQ, AHCI i Hot Plug
 - 1 x Ultra M.2 socket (M2_1), podržava M Key tip 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s modul i M.2 PCI Express modul do Gen3 x4 (32 Gb/s) *

* Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje
Podržava ASRock U.2 Kit

- Konektor
 - SPI TPM 2.0 IC
 - 1 x COM priključak za ulaz
 - 1 x utičnica za šasiju i zvučnik
 - 1 x konektor za ventilator za procesor (4-pinski) *
 - 1 x konektor za ventilator za CPU/vodnu pumpu (4-pinski) (pametna kontrola brzine ventilatora) **
 - 2 x konektora za ventilator kućišta/pumpe za vodu (4-pinski) (pametna kontrola brzine ventilatora) ***
 - 1 x 24 pinski ATX konektor za napajanje
 - 1 x 8 pinski 12V konektor za napajanje
 - 1 x audio konektor na prednjoj ploči
- 2 x USB 2.0 zaglavlja (podržava 3 USB 2.0 porta) (podržava ESD zaštitu)

- 2 x USB 3.2 Gen1 zaglavlja (podržava 4 USB 3.2 Gen1 porta) (podržava ESD zaštitu)

* Priključak za CPU ventilator podržava CPU ventilator maksimalne snage ventilatora od 1A (12W).

** Ventilator CPU/vodene pumpe podržava ventilator vodenog hladnjaka maksimalne snage ventilatora od 2A (24W).

*** Ventilator šasije/pumpe za vodu podržava ventilator hladnjaka vode maksimalne snage ventilatora od 2A (24W).
CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP i CHA_FAN2/WP mogu automatski otkriti da li se koristi 3-pinski ili 4-pinski ventilator.

- I/O stražnje ploče

- 2 x tačke za postavljanje antene

- 1 x PS/2 priključak za miš/tastaturu

- 1 x D-Sub port

- 1 x DisplayPort 1.2

- 1 x HDMI priključak

- 2 x USB 2.0 porta (podržava ESD zaštitu)

- 4 x USB 3.2 Gen1 Portovi (podržava ESD zaštitu)

- 1 x RJ-45 LAN port sa LED (ACT/LINK LED i SPEED LED)

- HD audio priključci: Line in / prednji zvučnik / mikrofon