

MB S1700 ASROCK H610M-HDV

Naziv: MB S1700 ASROCK H610M-HDV

Slika:



Šifra: #BM42511801726046225181

Barkod: 4710483936661

Proizvođač: ASROCK

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NEMA NA STANJU

Atributi:

CenaCena sa PDV: 10,106.00 RSD *WEB CENA
11,116.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® H610
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	Podržava Intel Core procesore 12. generacije (LGA1700) Dizajn sa 5 faza napajanja Podržava Intel hibridnu tehnologiju Podržava tehnologiju Intel Turbo Boost Max 3.0
Memorija:	Dvokanalna DDR4 tehnologija 2 x DDR4 DIMM slota Podržava DDR4 non-ECC memoriju bez baferovanja do 3200 Podržava ECC UDIMM memorijske module (rade u non-ECC režimu) Maksimalni kapacitet sistemske memorije: 64GB Podržava Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Slotovi za	CPU: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE2),

Slotovi za proširenje:	podržava x16 režim Cipset: 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCI E1)
Skladište:	4 x SATA3 6.0 Gb/s konektora
Mrežna karta:	PCI E x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 x Realtek RTL8111H Podržava Wake-On-LAN Podržava zaštitu od munje/ESD Podržava energetski efikasan Ethernet 802.3az Podržava PXE
Zvučna karta:	7.1-kanalni HD audio (Realtek ALC897/887 Audio Codec) Podržava zaštitu od prenapona
USB:	4 USB 3.2 Gen1 (2 na zadnjem panelu, 2 na prednjem panelu) 6 USB 2.0 (4 na zadnjem panelu, 2 na prednjem panelu)
Konektori na zadnjoj strani:	1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen1 (podržava ESD zaštitu) 4 x USB 2.0 (podržava ESD zaštitu) 1 x RJ-45 sa LED (ACT/LINK LED i SPEED LED) 3 x HD Audio Jacks: Line in / prednji zvučnik / mikrofoni
Interni konektori:	1 x SPI TPM header 1 x Chassis Intrusion i Speaker Header 1 x konektor za CPU ventilator (4-pinski) 1 x konektor za ventilator šasije/vodene pumpe (4-pinski) (pametna kontrola brzine ventilatora) 1 x 24-pin ATX konektor za napajanje 1 x 8-pin 12V konektor za napajanje 1 x audio konektor na prednjem panelu 1 x USB 2.0 header (podržava 2 USB 2.0 porta) (podržava ESD zaštitu) 1 x USB 3.2 Gen1 header (podržava 2 USB 3.2 Gen1 porta) (podržava ESD zaštitu)
BIOS:	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with sa višejezičnom GUI podrškom ACPI 6.0 usklađeni događaji buđenja SMBIOS 2.7 podrška CPU Core/Cache, CPU Core/Cache Load-Line, CPU GT, CPU GT Load-Line, DRAM, +0.82V PCH, +1.05V PCH, VCCIN AUX, +1.8V PROC, +1.05V PROC višestruko podešavanje napona