

MATIČNA PLOČA AM5 GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX DP/M.2/DDR5

Naziv: MATIČNA PLOČA AM5 GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX DP/M.2/DDR5

Slika:



Šifra: #BM811811725551434993

Barkod: 4719331849399

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: M.2: DA
CHIPSET: B650
PROCESORSKO LEŽISTE: AM5
PODRŽANA MEMORIJA: DDR5

Cena

Cena sa PDV: 29,990.00 RSD *WEB CENA
32,989.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Tip procesora:	AMD
Podnožje:	AMD® AM5
Čipset:	AMD® B650
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR5
Podržani procesori:	AMD Socket AM5 , podrška za: AMD Ryzen 7000 seriju procesora
Memorija:	Podrška za DDR5 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM sockets koji podržavaju do 128 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet)
	sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ne-

	ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za AMD EXTended profile za overclocking (AMD EXPO) i memorijske module Extreme Memory Profile (XMP)
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16) Za optimalne performanse, ako treba da se instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, obavezno je instalirajte u PCIEX16 slot. Čipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x4 (PCIEX4)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/2280 PCIe 5.0* x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Stvarna podrška može da zavisi od CPU. 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2B_CPU) Chipset: 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
USB:	CPU: 1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crveni) na zadnjem panelu CPU + USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu Chipset: 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom, dostupan kroz interni USB header 3 x USB 3.2 Gen 1 porta (1 port na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz interni USB header) 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interne USB headers Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub: 4 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu
Konektori na zadnjoj strani:	1 x Q-Flash Plus dugme 2 x SMA antenska konektora (2T2R) 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crveni) 5 x USB 3.2 Gen 1 portova 4 x USB 2.0/1.1 porta 1 x RJ-45 port 1 x optical S/PDIF Out konektor 2 x audio jacks
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x CPU fan header 1 x water cooling CPU fan header 3 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C header sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x serial port header 1 x THB_U4 add-in card konektor 1 x

	Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 modul) 1 x reset dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0